



**TORCHE ASPIRANTE 600 - Longueur : 5.1 m – Connexion EURO Réf. : AAA 6051GLR**

|    | Désignation                          | Référence  |
|----|--------------------------------------|------------|
| 1  | Tube contact CuCrZr (1/16")          | AAB 0-53   |
| 1  | Tube contact CuCrZr (5/64")          | AAB 0-54   |
| 1  | Tube contact CuCrZr (3/32")          | AAB 0-55   |
| 2  | Diffuseur gaz                        | AAD 0-30   |
| 3  | Isolant diffuseur                    | AAE 0-45   |
| 4  | Isolant tête d'aspiration            | AAE 0-32   |
| 5  | Isolant col de cygne                 | AAE 0-26   |
| 6  | Buse gaz Ø13 (.51")                  | AAC 0-36   |
| 6  | Buse gaz Ø16 (.63")                  | AAC 0-35   |
| 6  | Buse gaz Ø19 (.75")                  | AAC 0-40   |
| 7  | Isolant buse gaz                     | AAE 60-46  |
| 8  | Tête d'aspiration                    | AAG 6-10   |
| 9  | Col de cygne 60°                     | AAH 60-250 |
| 9  | Col de cygne 45°                     | AAH 55-251 |
| 10 | Lance d'aspiration 60°               | AAF 6-20   |
| 10 | Lance d'aspiration 45°               | AAF 5-21   |
| 11 | Poignée coquille                     | AAI 4-160  |
| 12 | Mini rupteur nu                      | AAK 0-800  |
| 13 | Ressort gâchette                     | AAJ 2-171  |
| 14 | Gâchette                             | AAJ 2-170  |
| 15 | Vis poignée coquille (10 pcs)        | AAJ 0-180  |
| 15 | Écrou poignée coquille (6 pcs)       | AAJ 2-167  |
| 16 | Tirette de décompression nue         | AAJ 4-167  |
| 17 | Vis + Ecrou tirette de décompression | AAJ 2-168  |

|     | Désignation                            | Référence   |
|-----|--|-------------|
| 18  | Câble commande cpt lg: 5.1 m EURO      | AAK 0-803   |
| 19  | Faisceau de puissance pr. lg 5.1 m     | AAO 60-76   |
| 20  | Raccord poignée                        | AAL 5-651   |
| 21  | Tuyau Ø40                              | 16AEAA0028  |
| 22A | Raccord intermédiaire Ø40              | AAL 3-66    |
| 22B | Raccord intermédiaire Ø50              | AAL 0-72    |
| 23  | Renfort tuyau                          | AAN 0-95    |
| 24  | Collet de serrage                      | AAN 0-110   |
| 25  | Té de dérivation                       | AAP 0-115   |
| 26  | Tuyau Ø50                              | AAQ T11     |
| 27  | Gaine protection kevlar                | 15ADAA0004  |
| 28  | Gaine guide fil Ø1.6 à 2.4 - lg : 5.1m | AAR 62-126  |
| 29  | Mamelon faisceau                       | AAP 0-408   |
| 30  | Support Té connexion                   | AAP 0-117   |
| 31  | Vis de blocage té                      | AAP 0-411   |
| 32  | Ecrou connexion EURO                   | AAP 3-409   |
| 33  | Connexion EURO                         | AAP 3-410   |
| 34  | Vis de blocage té EURO                 | AAP 3-411   |
| 35  | Entrée guide fil                       | AAP 0-514   |
| 36  | Tétine gaz                             | AAP 0-4112  |
| 37  | Joint tétine gaz (10 pcs)              | AAP 0-4110  |
| 38  | Contact électrique à ressort fil BLEU  | AAP 0-4113B |
| 38  | Contact électrique à ressort fil NOIR  | AAP 0-4113N |