



Fiche technique - cartouche de filtration

Série VFL

Cartouche de filtration primaire

Modèle	Média	Longueur	Ø extérieur	Ø intérieur	Surface de filtration
VFL-CE-14	Cellulose	14"	12.75"	8.375"	109pi ²
VFL-CP-14	80% cellulosique 20% polyester	14"	12.75"	8.375"	122pi ²
VFL-SB-14	Polyester	14"	12.75"	8.375"	55pi ²
VFL-F-14	Feutre	14"	12.75"	8.375"	20pi ²
VFL-CE-26	Cellulose	26"	12.75"	8.375"	203pi ²
VFL-CP-26	80% cellulosique 20% polyester	26"	12.75"	8.375"	227pi ²
VFL-SB-26	Polyester	26"	12.75"	8.375"	103pi ²
VFL-SB-26 PTFE	Polyester recouvrement PTFE	26"	12.75"	8.375"	103pi ²
VFL-F-26	Feutre	26"	12.75"	8.375"	36pi ²
VFL-CP-36	80% cellulosique 20% polyester	36"	12.75"	8.375"	314pi ²
VFL-SB-36	Polyester	36"	12.75"	8.375"	139pi ²
VFL-SB-36 PTFE	Polyester recouvrement PTFE	36"	12.75"	8.375"	139pi ²
VFL-F-36	Feutre	36"	12.75"	8.375"	50pi ²

Cartouche de filtration secondaire

Modèle	Média	Longueur	Ø extérieur	Ø intérieur	Surface de filtration
VFL-C1	Cellulose et charbon activé	12"	6"	5.25"	-
VFL-C2	Cellulose et charbon activé	24.5"	8"	5.25"	-
VFL-HEPA	Membrane HEPA	20"	8"	3.5"	-